

Technisches Datenblatt

DA480 - Frontend - Ladepunkt

480 kW Frontend – Ladesäule

Eigenschaften

- Kombinierbar mit DK-Serie, DO-Serie und DZ-Serie
- Montage auf einem Betonfundament oder auf einen Metallsockel zum Aufschrauben
- Mit Leuchtmelder (grün = bereit, blau = laden, rot = Störung)
- CCS2 – Kabel in verschiedenen Längen möglich – bis 500A gekühlt



Technische Daten

Modell	DA480
Ausgangsdaten:	
Nennleistung	480 kW
DC - Spannungsbereich	150 - 950 VDC
DC - Max. Ausgangsstrom	2x 500A (flüssigkeitsgekühlt) // 2x 250A
DC - Ausgang	2x CCS2 Ladegarnitur (Dual)
Eingangsdaten:	
DC - Eingangsspannungsbereich	150 - 950 VDC
DC - Max. Eingangsstrom	500 A
DC - Eingang	Anschlussbolzen M10 / 3P+N+PE
Kommunikation	
Grafikdisplay	21,5" LCM (optional 50" LCM auf jeder Seite)
Authentifizierung	RFID, OCPP, APP
Kommunikation	
Extern	Ethernet
Intern	CAN Bus / RS485
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-30°C bis 50°C (darüber Leistungsreduktion)
Relative Luftfeuchtigkeit	5% bis 95% (nicht kondensierend)
Aufstellungshöhe	bis 2000m über NN (darüber Leistungsreduktion)
Kühlung	Luftkühlung
Gehäuse	
Abmessungen (L x B x H)	1160 x 469 x 2000 mm
Gewicht	550 kg
Schutzart / Schlagschutz	IP55 / IK10 (ausgenommen RFID Leser und LCM)
Kabellänge	4 m (andere Längen möglich)



GRITEC GmbH
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel



07254 / 2030-00



info@e4you.de

www.e4you.de