

Technisches Datenblatt

DD360 - Frontend - Ladepunkt

360 kW Frontend – Ladesäule

Eigenschaften

- Kombinierbar mit DK-Serie, DO-Serie und DZ-Serie
- Montage auf einem Betonfundament oder auf einen Metallsockel zum Aufschrauben
- Mit Leuchtmelder (grün = bereit, blau = laden, rot = Störung)
- CCS2 – Kabel in verschiedenen Längen möglich – bis 500A gekühlt



Technische Daten

Modell		DD360
Ausgangsdaten:		
Nennleistung		360 kW
DC - Spannungsbereich		200 - 950 VDC
DC - Max. Ausgangsstrom		500A (flüssigkeitsgekühlt) // 2x 250A
DC - Ausgang		1x CCS2 Ladegarnitur (Single) 2x CCS2 Ladegarnitur (Dual) (<i>halbe Leistung</i>)
Eingangsdaten:		
DC - Eingangsspannungsbereich		150 - 950 VDC
DC - Max. Eingangsstrom		500 A
DC - Eingang		Anschlussbolzen M10 / 3P+N+PE
Kommunikation		
Grafikdisplay		7" LCD
Authentifizierung		RFID, OCPP, APP
Kommunikation		
Extern		Ethernet
Intern		CAN Bus / RS485
Umgebungsbedingungen		
Betriebstemperatur		-30°C bis 50°C (darüber Leistungsreduktion)
Relative Luftfeuchtigkeit		5% bis 95% (nicht kondensierend)
Aufstellungshöhe		bis 2000m über NN (darüber Leistungsreduktion)
Kühlung		Luftkühlung
Gehäuse		
Abmessungen (L x B x H)		700 x 550 x 1800 mm
Gewicht		300 kg
Schutzart / Schlagschutz		IP55 / IK10 (ausgenommen RFID Leser und LCD)
Kabellänge		4 m (andere Längen möglich)



GRITEC GmbH
Schwetzinger Straße 19-21
68753 Waghäusel



07254 / 2030 - 00



info@e4you.de

www.e4you.de